



SNCT 2026
**Ciência
Delas**




INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia · SNCT 2026

Picoleteira didática

A ciência do frio em 3 experimentos



Oi! Eu faço 21 picolés a cada 30 minutos.
Quer saber como eu fico tão gelada?
A turma te explica!



UM ESTUDO DOS ESTUDANTES DA 6ª FASE DO
**Curso Técnico Integrado em Refrigeração
e Ar Condicionado (RAC) · IFSC Câmpus São José**



EXPERIMENTO 1

**Congelamento do
picolé**
sensível × latente



EXPERIMENTO 2

Motor do agitador
convecção natural ×
forçada



EXPERIMENTO 3

**Ciclo de
refrigeração**
energia e COP



Escaneie e calcule quanto calor sai do seu picolé!
Laboratório interativo “Da teoria ao picolé perfeito”



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 1 · CONGELAMENTO DO PICOLÉ

Quanto **calor** um picolé precisa perder?



Calor sensível

Muda a temperatura: o termômetro “sente” a diferença.

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$




Calor latente

Muda o estado (líquido → sólido).
“Latente” vem do latim: escondido!

$$Q = m \cdot L$$

1 Resfriar o líquido




20 → -2,5 °C

CALOR SENSÍVEL

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

2 Congelar




água vira gelo

CALOR LATENTE

$$Q = m \cdot L$$

3 Resfriar o sólido



-2,5 → -20 °C

CALOR SENSÍVEL

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

Calor que sai de 1 picolé de 100 g:

total 32,4 kJ

7,2 kJ
22 %

20,4 kJ
63 % — o maior pedaço!

4,8 kJ
15 %

A conta de 1 picolé (m = 0,1 kg)

1 líquido: $0,1 \times 3,22 \times 22,5 = 7,2 \text{ kJ}$

2 congelar: $0,1 \times 204 = 20,4 \text{ kJ}$


3 sólido: $0,1 \times 2,74 \times 17,5 = 4,8 \text{ kJ}$

Total = 32,4 kJ por picolé

c em kJ/(kg·K) e L em kJ/kg, valores da calda

378 W

21 picolés × 32,4 kJ a cada
30 min: é o calor que a
máquina tira sem parar.



Você sabia? Quase 2/3 do frio vai só para transformar a água em gelo. É o calor latente!



SNCT 2026
**Ciência
Delas**




INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 1 · NOSSO EXPERIMENTO

Medimos o congelamento do picolé

Como fizemos


- 1 Enchemos a forma de inox com a calda e colocamos os palitos.
- 2 Colocamos um termopar dentro de um dos picolés.
- 3 Mergulhamos a forma no banho de etanol gelado e agitado.
- 4 Anotamos a temperatura até passar de -18°C . Fizemos 2 ensaios.



A forma de inox no banho

RESULTADO MEDIDO

Curva de congelamento do picolé



7,5 min

até -18°C com o banho a -25°C (ensaio 2)

16,8 min

até -18°C com o banho a $\approx -21^{\circ}\text{C}$ (ensaio 1)

$-3,5$ a $-13,5^{\circ}\text{C}$

faixa em que a calda congelou



Você sabia? O picolé foi inventado por acaso: em 1905, Frank Epperson, de 11 anos, esqueceu um refresco com um palitinho numa noite fria.



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina


EXPERIMENTO 1 · O QUE DESCOBRIMOS

Duas descobertas geladas

1 A calda não tem patamar


Água pura

substância pura




Calda do picolé

mistura: água + açúcar + gordura




Por quê? Olhe de pertinho:

● água ● açúcar ◻ cristal de gelo




Calda líquida:
água e açúcar misturados

esfria




Só a água vira gelo.
O açúcar fica no líquido

esfria



O líquido fica mais doce
e só congela mais frio

2 Picolé bom é picolé rápido!




congelamento

RÁPIDO

muitos cristais
pequenos

cremoso!



congelamento

LENTO

poucos cristais
grandes

arenoso, "estala"



Conclusão

1 Mistura congela numa faixa de temperatura (-3,5 a -13,5 °C na calda), e uma parte da água ficam líquidos mesmo a -20 °C.

2 Congelar rápido = cristais pequenos = picolé cremoso. Banho bem frio e calda já gelada (2 a 4 °C) ajudam.



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 2 · MOTOR DO AGITADOR

Por que o motor precisa de um **ventinho**?

O agitador mexe o álcool do banho. O motor dele esquenta e precisa jogar esse calor no ar: é a convecção.


$$Q = h \cdot A \cdot \Delta T$$

h: coeficiente de convecção (quanto maior, melhor)

ΔT : temperatura do motor – temperatura do ar

Convecção natural

ventilador desligado




o ar quente
sobe sozinho,
devagar

h pequeno → motor chegaria a ~102 °C

Convecção forçada

ventilador ligado





o ar é empurrado
e leva o calor

h ~3× maior → estabilizou em 50 °C

Quanto vale o h?

valores típicos (Incropera)



Por que agitar o banho?

O agitador também faz convecção forçada, só que no álcool. Líquido em movimento tem um h muito maior que o ar parado: ele arranca o calor das formas bem mais rápido que o freezer de casa.



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 2 · NOSSO EXPERIMENTO

O que **medimos** no motor


Como fizemos

- 1 Ligamos o motor do agitador sem ventilação e medimos a temperatura da carcaça.
- 2 Aos 44 min, com 82 °C e ainda subindo, ligamos o ventilador.
- 3 Medimos a temperatura e a velocidade do ar na entrada e na saída.
- 4 Seguimos medindo até o motor estabilizar.




RESULTADO MEDIDO

Temperatura do motor do agitador



Transferência de calor: $\dot{Q} = UA\Delta T$
Aquecimento acima do ar ΔT [°C] Condutância térmica UA [W/°C]



$\dot{Q}$ dissipado = 6 W (motor de 20 W com eficiência de 70 %), $T_{ar} = 24$ °C — valores assumidos

NOSSOS NÚMEROS

102 °C → 50 °C

sem ventilação (estimado) → com ventilação (medido)

$h \cdot A \times 3$

ΔT acima do ar: 78 → 26 °C

tempo de resposta: 34 → 11 min



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 2 · O QUE APRENDEMOS


O calor é o **inimigo** dos equipamentos



Conclusão do experimento

Com o ventilador, o motor passou a perder calor $\sim 3\times$ mais fácil e parou em **50 °C**, em vez de chegar a **~ 102 °C**. Ventilar é proteger o equipamento!

A regra dos 10 °C



O verniz que isola os fios do motor tem um limite: **130 °C** (classe B) ou **155 °C** (classe F).

Acima disso, cada 10 °C a mais corta a vida do isolamento pela metade.

Como proteger?



Ventilação
convecção forçada



Protetor térmico
desliga se esquentar



Espaço livre
para o ar circular



E no mundo? Resfriar eletrônicos custa caro!

415 TWh

de eletricidade nos data centers
em 2024 ($\approx 1,5\%$ do mundo)


30–55%

dessa energia vai só para o
resfriamento

US\$ 12–23 bi

por ano em energia só para
resfriar (estimativa)

Fontes: IEA, Energy and AI (2025); IIR. Estimativa nossa: 125 a 230 TWh/ano $\times$ US\$ 0,10/kWh. Isso é de 1/6 a quase 1/3 de toda a eletricidade gerada no Brasil (751 TWh em 2024, EPE).



Você sabia? Seu celular também se protege: quando esquenta demais, ele diminui o brilho e a velocidade para não estragar.



SNCT 2026
**Ciência
Delas**



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina


EXPERIMENTO 3 · CICLO DE REFRIGERAÇÃO

Como a picoleteira “bombeia” calor?

— alta pressão (quente)

— baixa pressão (fria)

R-404A · fim do ensaio · h em kJ/kg



Evaporar rouba calor

Como o álcool que gela a mão: o R-404A ferve a -28 °C e puxa o calor do banho.



A pressão manda

Pressão baixa: ferve a -28 °C.
Pressão alta: condensa a +24 °C e solta o calor no ar.



O compressor paga

O calor não vai sozinho do frio para o quente: o compressor gasta energia para levá-lo.


Por que enrolar o capilar na sucção?

Sub-resfriamento: o líquido entra mais frio no capilar e cada kg tira mais calor do banho.

Superaquecimento: o vapor chega ao compressor sem gotas de líquido.

EXPERIMENTO 3 · NOSSAS MEDIÇÕES

O banho esfriou de 12 °C a −21 °C



Nossa bancada: formas de inox, agitadores e termômetro marcando −21,6 °C

TEMPERATURA DO BANHO DE ETANOL

12,0 → −21,2 °C

em 159 minutos (2 h 39 min)


−0,21 °C/min

ou seja, cerca de 1 °C a cada 5 minutos

O que anotamos: a temperatura do banho, as pressões de alta e baixa no manifold e as temperaturas da descarga e da linha de líquido.

RESULTADO MEDIDO

Temperatura do banho de etanol



Medição inicial

banho a 12,0 °C

ciclo azul no P-h

Medição final

banho a −21,2 °C

ciclo vermelho no P-h

Início × fim do ensaio

Grandeza	Início (banho 12 °C)	Fim (banho −21 °C)
Pressão de baixa / alta	108 / 160 psig	18 / 160 psig
Temperatura de evaporação	11,3 °C	−27,7 °C
Superaquecimento	3,8 K	27,7 K
Sub-resfriamento	3,1 K	16,6 K
Vazão de R-404A	68,9 kg/h	13,3 kg/h
COP real	6,6	1,2


No início o sistema tinha acabado de ligar (pressões ainda se separando): são valores de partida, não de regime.



EXPERIMENTO 3 · DIAGRAMA P-h

O ciclo medido no diagrama P-h

RESULTADO MEDIDO



1→2	compressão real	3'→4	expansão isentálpica
1→2s	compressão isentrópica	4→5	evaporação
2→3	condensação	5→1	superaquecimento do vapor
3→3'	sub-resfriamento líquido	- ->	calor do líquido p/ o vapor (capilar na sucção)

Tabela de propriedades fim do ensaio (banho -21 °C)

Ponto	Estado	P (psig)	T (°C)	h (kJ/kg)	h alunos	s (kJ/kg·K)	x
1	sucção · vapor superaquecido	18	0,0	374,5	—	1,717	—
2	descarga do compressor	160	72,9	430,0	430	1,765	—
2s	descarga ideal (isentrópica)	160	57,6	413,7	—	1,717	—
3	líquido saturado (condensador)	160	23,8	233,8	—	1,117	0,00
3'	líquido sub-resfriado	160	7,2	210,0	210	1,034	—
4	entrada do evaporador · mistura	18	-27,7	210,0	—	1,051	0,25
5	vapor saturado (evaporador)	18	-27,7	350,7	350	1,625	1,00

Linhas em amarelo: entalpias anotadas pelos alunos, lidas no diagrama com as pressões do manifold e as temperaturas medidas. Os outros valores foram calculados (CoolProp, R-404A).





SNCT 2026
**Ciência
Delas**




INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

EXPERIMENTO 3 · ENERGIA E EFICIÊNCIA

Quanto **frio** sai de cada watt?

COM NOSSOS DADOS

1ª Lei: a energia não some, só muda de lugar



$$Q_{\text{cond}} = Q_{\text{evap}} + W_{\text{gás}} \rightarrow 726 \text{ W} = 521 \text{ W} + 205 \text{ W}$$

Na máquina toda: entram 972 W (calor + 479 W de eletricidade) e saem 972 W para o ar.

$$\text{COP} = \text{o que eu quero} \div \text{o que eu pago} = Q_{\text{evap}} \div W$$

Carnot (ideal)

4,8

$$T_e \div (T_c - T_e)$$

245,4 K ÷ (297,0 - 245,4) K

100% do ideal

Ciclo (entalpias)

2,5

$$(h_5 - h_{3'}) \div (h_2 - h_1)$$

(350,7 - 210,0) ÷ (430,0 - 374,5)

53% do ideal

Real (equipamentos)

1,2

$$Q_{\text{evap}} \div (W_{\text{comp}} + W_{\text{vent}})$$

521 ÷ (369 + 70)

25% do ideal



Quanto mais frio, mais caro! Com o banho a 12 °C o COP real era 6,6; com o banho a -21 °C, caiu para 1,2.




SNCT - 20026

Ciência e Tecnologia feita por estudantes e professores



ESTUDO DOS ESTUDANTES DA 6ª FASE DO
Curso Técnico Integrado em Refrigeração
e Ar Condicionado (RAC) · IFSC Câmpus São José



Valeu pela visita!
Viva a refrigeração!



Conheça a Família
Frigolino

